

Bedienungsanleitung für Spüli II

1. Frischwasser- und Abwasserschlauch anschließen.
2. **Stromkabel anstecken.**
Stromkabel 5-polig (3 Phasen, Nullleiter, Erdung) mit Eurostecker, 16 Ampere, anschließen. Der Verteilerkasten befindet sich unter dem Handwaschbecken.
3. **Vorbereitung zum Waschen und Spülen:**
Hauptschalter drücken. Ist der Spüler eingeschaltet, leuchtet ein Knopf.
Den Reiniger direkt in den Spüler geben.
Klarspüler wird automatisch angesaugt.
4. **Bedienung des Spülers beim Waschen:**
Teller und Besteck mit der vorhandenen Brause gründlich vorreinigen.
Nachdem das Wasser genügend aufgeheizt ist
 - ◆ den gefüllten Korb in den Spüler geben,
 - ◆ Tür bzw. Haube schließen,
 - ◆ Programmstarttaste drücken.Bei starker Wasserverschmutzung das Wasser auslassen und die Vorgänge ab Punkt 3 wiederholen.
5. **Nach der Benützung**
Die Spüler reinigen und ausspülen. Sollte der Spüler bei der Rückgabe verschmutzt sein, wird eine Reinigungsgebühr von öS 360,-- pro Stunde verrechnet.

Das PARTYSERVICE LODER-TAUCHER übernimmt für allenfalls auftretende Betriebsausfälle oder aus dem Betrieb entstehende Schäden **keinerlei Haftung**.